

Teljesítménynyilatkozat

száma: CASEA-114 195

Terméktípus

**Szerves kötőanyagú vakolatok beltéri felhasználásra EN 15824:2009
Töltő és befejező vakolatok 3A EN 13963: 2005**

Azonosító jelzés

**PlastoFill S5
PlastoFinish S3**

Rendeltetés

Gipszkarton fugák és felületek kitöltése az épületek belsejében.

Gyártó

CASEA GmbH, Pontelstraße 3, D-99755 ELLRICH

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere
3. rendszer (tűz viselkedése) / 4. rendszer (egyéb jellemzők)

A bejelentett szervezet MFPA lipcsei azonosítószáma: 0800 elvégezte a típusvizsgálatot a 3. rendszer szerinti tűzvédelmi viselkedés tekintetében, és a következőket adta ki: A2-s1,d0

Deklarált teljesítmény

Főbb jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A2 s1,d0	DIN EN 13501-1
Tapadási szilárdság	≥ 0,25 MPa	EN 15824 : 2009
Tartósság	NPD	EN 15824 : 2009
Hővezető képesség	NPD	EN 15824 : 2009
Veszélyes anyagok	NPD	EN 15824 : 2009

A jelen teljesítménynyilatkozatban szereplő termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. Kizárólag felelős ezen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért az ebben a teljesítménynyilatkozatban megnevezett gyártó.

Andreas Hübner – Termékmenedzsmet vezető

(név és beosztás)


Ellrich, 2020.05.01.



aláírás

Csatolmány:
Biztonsági adatlap

CE-jelölés: PlastoFill S5, PlastoFinish S3

	
CASEA GmbH Pontelstr.3 99755 Ellrich Deutschland	
14	
CASEA-114 195	
EN 15824 : 2009 EN 13963: 2005 Belső fal- és mennyezetfelületek bevonása	
Tűzvédelmi osztály	A2 s1,d0
Tapadási szilárdság	≥ 0,25 MPa
Tartósság	NPD
Hővezető képesség	NPD
Veszélyes anyagok	NPD

NPD: A tulajdonságot nem határozták meg, mivel nem releváns (No Performance Determined).