

EXTRA 68-60 – kerámiaipari öntőforma gipszek

> Termékleírás:

A felhasználói igényekhez széleskörűen alkalmazkodó, kiváló minőségű öntőforma gipszek, amelyek egyedileg alkalmazhatóak pl. a szaniter kerámia termékek előállításánál, valamint a finomkerámia- és porcelánipari elemek gyártásánál. A speciális beállításnak, és a magas alfa-gipsz tartalomnak köszönhetően nagy keménységet, és különösen nagy flexibilitást érhetünk el, amely tulajdonságok lehetővé teszik a kimagasló minőségű formák gyártását. A formák méretpontosságához való igazodást az expanzió-csökkentő adalékok biztosítják. A kötés kezdetének ideje és az expanzió mértéke a mindenkor műszaki követelményekhez igazodóan módosítható. A gipszfajták kívánság szerint színezhethők.

> Műszaki adatok:

	Extra	68	66	64	62	60
Víz/gipsz érték		0,68	0,66	0,64	0,62	0,60
Keverési arány	(kg/l)	1,47	1,51	1,56	1,61	1,67
Területi mérték	(cm)	21	21	21	21	21
Kötés kezdete	(min)	14	14/17	14	14	14
Kötés vége	(min)	28	28/34	28	28	28
Lineáris expanzió	(%)	0,21	0,21	0,22	0,22	0,24
Kapilláris térfogat	(%)	44	43	42	41	39
Nyomószilárdság	(N/mm ²)	35	38	43	46	48

> Kiszerezés és tárolás:

Kiszerezések: 25 kg zsák, big-bag zsákokban.
 Tárolhatóság: száraz és védett tárolás mellett 6 hónapig a gyártás dátumától.
 Biztonsági előírások: lásd a Biztonsági adatlapot. A termék nem jelent különös veszélyt a környezetre.

Gyártó: CASEA GmbH, Németország
 Forgalmazó: Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333