

Műszaki adatlap

Spezial TS – alfa-hemihidrát

Termékleírás:

A Spezial TS egy nagyon finom minőségű, nagy tisztaságú alfa-hemihidrát, természetes gipsz alapú. A Spezial TS nem tartalmaz semmilyen adalékanyagot, különleges finom őrlés, válogatott alapanyagok, nagy tisztaság, fehérség és kiváló szilárdság jellemzi. Megfelel a III. osztályú fogászati gipsz termékek alapjául szolgáló követelményeknek is.

Technikai adatok és specifikációk:


Gipsz/víz arány (DIN EN 13279)	0,40
Kötési idő kezdete	>6 perc
Maradék 40 µm (Helos/Rhodos)	15-25%
Fehérségi fok	L* ≥ 91
Térfogatsűrűség	kb. 1000 g/dm ³
Nyomószilárdság	kb. 35 N/mm ²
Fajlagos felület (Blaine)	NPD*

Az NPD-jellemző nincs meghatározva, mert nem releváns (nincs meghatározva teljesítmény)

Kiszerezés és tárolás:

Kiszerezések: 25-40 kg zsák, big-bag zsákokban és ömlesztve.
 Tárolhatóság: száraz és védett tárolás mellett 6 hónapig a gyártás dátumától.
 Biztonsági előírások: lásd a Biztonsági adatlapot.

CE-jelölés:

 CASEA GmbH Pontelstr. 3 99755 Ellrich Deutschland	13
	EN 13279-1: 2008, A1 típusú gipsz kötőanyag
	gipsz kötőanyag közvetlen felhasználásra vagy további feldolgozásra
	Tűzre adott reakció A1
	kalcium-szulfát tartalom > 50%
	Közvetlen léghangszigetelés NPD*
	Hangelnyelés NPD*
	Hőellenállás NPD*
Veszélyes anyagok NPD*	

Az NPD-jellemző nincs meghatározva, mert nem releváns (nincs meghatározva teljesítmény)

Gyártó: CASEA GmbH, Németország

Forgalmazó: Széria-Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 H-1116 Budapest, Adony u. 7., Tel.: 06-1-466-7758
 H-5300 Karcag, Tilalmasi út 1., Tel.: 06-59-311-333

Az adatlap legjobb tudásunk szerint készült. A benne szereplő adatok jelenlegi műszaki ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözik. A tartalom jogilag kötelező biztosításáért azonban felelősséget nem vállalunk. Az esetleges oltalmi jogokat, valamint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket a felhasználónak mindig saját felelősségére kell betartania.